

Boramag® flow

flow met overwegend Mg

Suspensie van stikstof, magnesiumoxide en boor. Boramag® flow vult perfect de gelijktijdige magnesium- en boorbehoefte van een teelt in en verbetert significant de kwaliteit van de oogst.

Samenstelling

- ▶ 7% stikstoftotaal (N) waarvan 7% nitraatstikstof, of 93 g/l
- ▶ 9% magnesiumoxide (MgO), oplosbaar in water, of 120 g/l
- ▶ 5% boor (B), oplosbaar in water, of 66 g/l

Kenmerken

- ▶ pH van het product: 8 – 8.5;
- ▶ pH bij verdunning van 1.5%: 8.3 +/- 0.5
- ▶ Te bewaren bij een temperatuur: >5°C
- ▶ Dichtheid: 1.33

Verpakking

- ▶ Fles van 1 l, doos van 12 x 1 l
- ▶ Fles van 5 l, doos van 4 x 5 l
- ▶ Bus van 10 l

Gebruik

- ▶ Bladbespuiting

Gebruiksdosis

- ▶ Suikerbieten: 5 l/ha in het 6 tot 8 bladstadium.
- ▶ Koolzaad: 5 l/ha in het stadium van het hernemen van de groei (D1-D2)
- ▶ Fruitteelt: 2 toepassingen van 4 l/ha, vóór de bloei en op het einde van de bloei.
- ▶ Wijnbouw: 2 toepassingen van 4 l/ha, vóór de bloei en op het einde van de bloei.

